



TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DAS PEÇAS DESTA PRONHA						
MARCA	POS	QTD	DESCRIÇÃO	COMP. mm.	MAT.	Peso kg.
CHUMBADOR DE PRONHA	840	DE 3000 - 3/8"	840	840		169
Total kg. das peças desta prouha: 169 kg.						

- NOTAS**
- 1- Perfil de aço laminado a frio com qualificação estrutural, SAC-300, $f_y = 350$ MPa, $f_u = 450$ MPa.
 - 2- Ligações soldadas. Eletrodo com especificação AWS E7018. Espessura do filete de solda = 2,5 mm (quando não especificado). Comprimento do filete de solda = em todo o perimetro da junta.
 - 3- Cotas e níveis em milímetros, salvo contrário.

- NORMAS COMPLEMENTARES USADAS**
- ABNT NBR 01201980 Versão Corrigida 2000 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.
 - ABNT NBR 01231988 Versão Corrigida 1990 - Forças devidas ao vento em edificações.
 - ABNT NBR 147922010 - Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfil laminado a frio.

ABREVIATURAS

M = Montante	TR = Trave
D = Diagonal	PA = Perfil de Aço
T = Tija	

01 PLANTA LOCAÇÃO CHUMBADORES
ESC. 1/75

1	11-03-2013	Fernando Severino da Silva	
0	11-12-2012	Fernando Severino da Silva	
REVISÃO Nº	DATA	NOME	ASSINATURA
PROPRIETÁRIO/PROCURADOR: Helder Feres de Amorim		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO E ART:	
REGISTRO CONTROLE INTERNO			
CARTÓRIO: FASE III		MATRÍCULA ESCRITURAR: (4 CAMPI)	
REVISÃO DO DESENHO:		DATA:	
NOME ARQUIVO: 01 IFAM-EX-FZ-III-EST-MET-AUDI-(P110-P114)-R3.dwg			
NOME ARQUIVO ANTERIOR:			
BRASIL		AMAZONAS	
ANTONIO VENANCIO CASTELO BRANCO			
TÍTULO: PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA BLOCO A - C. PRINCIPAL			
OBJETO: PLANTA LOCAÇÃO CHUMBADORES		FÍSICA INDICADA	
RÉTORIA CAMPUS: EIRUNEPE		ENDEREÇO: AV. PREFEITO JOÃO CAVALCANTE	
NOME: NOSSA SRª DE FÁTIMA		CIDADE: EIRUNEPE	
UF: AM			
CNPJ: 09.880-000		TELEFONE: (097) 3481-1217	
PÁGINA: 10/15		WWW: www.ifam.br	

FASE III
EST. METÁLICA
10/15